

Sanitair specificatie

Zuidendijkse Tuin te Dordrecht, type A1,E1



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2025-06-04

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Wastafelcombinatie**
3. **Douchecombinatie**
4. **Radiator**

Inbouwreservoir met frame



Factuuromschrijving : GEB DUOFIX WNDCL H112CM SIGMA
Artikelnummer : **5311108**
Artikelcode leverancier : 111.308.00.6
EAN nummer : 4025410591913



Bedieningspaneel closet/urinoir



Sigma01

Factuuromschrijving : GEB SIGMA01 BED PAN RND WT
Artikelnummer : **4716734**
Artikelcode leverancier : 115.770.11.5
EAN nummer : 4025410035165
Informatie : Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlhx) 246x13x164mm, geschikt voor frontbediening, bediening tweeknops, geschikt voor wandcloset, type bekrachtiging mechanisch, glansgraad glanzend, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld),



Closet

O.NOVO



Factuuromschrijving : V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer : **4577102**
Comm. bestelnr. : 5660 10 01
EAN nummer : 4051202032562
Informatie : Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxhxb) 560x350x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





Closetzitting

O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHR N W
Artikelnummer	: 4609186
Comm. bestelnr.	: 9M39 61 01
EAN nummer	: 4051202032449
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, hartafstand schroefdraden 155mm, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), zitting/deksel duroplast, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), glansgraad glanzend, scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen,



2. Wastafelcombinatie



UW HUIS UW WENSEN

Wastafel

O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B WASTAFEL MID 3G MO 600X460
Artikelnummer	: 7394762
Artikelcode leverancier	: 4A406001
EAN nummer	: 4065467346043
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 185x460mm, breedte/diameter 600mm, kraangat midden, 1 kraangaten per waskom, doorslaanbare kraangaten links en rechts, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, ovaal, geschikt voor sifonkap, geschikt voor zuil,



Schroefbevestigingsset



Factuuromschrijving	: BEER 215108001
Artikelnummer	: 8893780
Comm. bestelnr.	: 21.5108-001
EAN nummer	: 8711962049847
Informatie	: De Beer schroefbevestigingsset



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: 729087
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht, uitwendige buisdiameter afvoer 50mm, met rozet,



Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: 8635807
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelkraan (opbouw) mechanisch, chroom, 1-gats kraangaten, uitvoering uitloop overig, kraanmondstuk straalbreker, oppervlaktebescherming verchromd, kraan messing, oppervlaktebehandeling gepolijst, type uitloop vormgeperst, accentkleur overig, temperatuurbegrenzing,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

SCHELL

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch,



Spiegel

SILKLINE

Standaard

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline Standaard wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas zilver, dikte 5mm, uitvoering oppervlakte mat



Spiegelklem

 **SILKLINE**

Factuuromschrijving : SPIEGELKLEMSET VERNIKKELD
Artikelnummer : **725861**
Artikelcode leverancier : 8200
EAN nummer : 8717154528480
Informatie : Silkline spiegelklem licht model, messing, chroom, glasdikte 5mm, met veer, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal



Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635828
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, temperatuurbegrenzing, hartafstand 150mm, kraan messing, maat aansluiting aanvoer overig, type greep tweegreeps, aansluiting aanvoer buitendraad,



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta, 1jet

Factuuromschrijving	:	HAGR CROM 1J ES 9 D.SET 0.65M
Artikelnummer	:	4041654
Artikelcode leverancier	:	26535400
EAN nummer	:	4011097792026
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 1jet glijstangcombinatie, lengte glijstang 669mm, straalsoort rain, met handdouche, handdouche waterbesparend, handdouche met doorstroombegrenzer vast ingebouwd, accentkleur wit, met slang, verdekte bevestiging, lengte doucheslang 1600mm, met bevestigingsmateriaal



Douche WTW



ShowerDrain X

Factuuromschrijving	:	ACO SHOWD X 800 WTW DCHGT UL
Artikelnummer	:	9487338
Comm. bestelnr.	:	2131172
EAN nummer	:	4002626624123
Informatie	:	Aco ShowerDrain X douche wtw douchebak, koper, lengte 800mm, dubbele scheiding, met aansluitset, afvoercapaciteit 36l/min, aansluiting leidingwater 1/2" (15), aansluiting afvoer DN 50, links/KIWA Rendementsverk



Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, elektrische aansluiting snoer met stekker, programmeerbaar, vorstbeveiligingsschakeling, beschermingsgraad (IP) IP44, montagerichting verticaal,

